

Сирена сигнальная взрывозащищенная типа ПВСС предназначена для подачи звуковых сигналов.

Сирена ПВСС выполнена с одной из маркировок по взрывозащите РВ2В, Exol, Exol, 1ExoIIAT5, 1ExoIIBT5, 1ExoIIC5, 1ExoIIC6, 1ExoIIC7.

Сирена ПВСС предназначена для эксплуатации в угольных и сланцевых шахтах, опасных по газу и пыли, в взрывоопасных зонах и наружных устройствах всех классов.

Пост ПВСС с маркировкой взрывозащиты 1ExoIIBT5 и 1ExoIIC5 предназначен для эксплуатации во взрывозащищенных зонах помещений и наружных установок всех классов согласно гл. VII-3 ПУЭ или другим нормативно-техническим документам, определяющих применяемость электрооборудования во взрывоопасных средах, в электрических цепях переменного тока частотой 50-60 Гц напряжением 110, 220, 230, 240 и 380 В.

Пост предназначен для эксплуатации на высоте над уровнем моря не более 4300 м в условиях нормированных доля исполнения "У" категории "5" согласно ГОСТ 15150-69.

Вид климатических исполнений сирены ПВСС У1, ХЛ1, ОМ1, Т1, У5, Т5 по ГОСТ 15150-69.

Сирена ПВСС предназначена для эксплуатации на высоте над уровнем моря не более 4300м. Нижнее и верхнее значение температуры окружающего воздуха от минус 40°C до плюс 45°C для исполнений У1, У5, ОМ1, Т1, Т5 от минус 60°C до плюс 45°C для исполнения ХЛ1.

Относительная влажность окружающей среды до (98±2)% при температуре плюс (35±2) °С с конденсацией влаги (и не должна превышать 90% при температуре 25°C без конденсации влаги).

Место установки поста ПВСС должно быть защищено от попадания воды, масла, эмульсии, а также от воздействия солнечной радиации. Рабочее положение в пространстве - любое.

Степень защиты от внешних воздействий поста IP54 по ГОСТ 14254-80.

Вводные устройства ПВСС поста рассчитаны для ввода гибкого или бронированного кабеля с максимальным наружным диаметром до 22 мм, минимальным - 10 мм

#### Технические характеристики ПВСС

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ	НОРМА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ	
Номинальное напряжение, В	РВ 2В, Exol, ExoIIAT5	1ExoIIBT5, 1ExoIIC5
Частота тока, Гц	36, 127, 220	110, 220, 23, 240, 380
Потребляемая мощность, ВА	50-60	
Громкость на расстоянии 1 м от мембранны, дБ	60	
Масса, кг, не более	102+5	
Габариты, мм	2,3	
	200x128x87	200x128x87

**ПВСС-412 (ПВСС-111; ПВСС-113; ПВСС-311; ПВСС-411; ПВСС-413; ПВСС-512) - исполнение взрывозащиты 1ExdIIC5 (РВ-2В)**

**ПВСС-121 (ПВСС-123; ПВСС-321; ПВСС-422; ПВСС-423) - исполнение взрывозащиты 1ExdIIC5 (РВ-2В)**

#### Расшифровка обозначения постов сигнальных типа ПВСС

##### **ПВСС -ABCD**

ПВСС - пост взрывозащищенный сирена сигнальная.

ПВСС - **A** \_\_\_ - исполнение по номинальному напряжению переменного тока 50-60 Гц: 1-36 В; 2-110 В; 3-127 В; 4-220 В; 5-230 В; 6-240 В; 7-380 В.

ПВСС - **B** \_\_\_ - исполнение по количеству кабельных вводов: 1-один ввод; 2-два ввода.

ПВСС - **C** \_\_\_ - исполнение по взрывозащите: 1 - РВ2В, Exol; 2 - 1ExoIIAT5; 3 - 1ExoIIBT5; 4 - 1ExoIIC5.

ПВСС - **D** \_\_\_ - климатическое исполнение У, ХЛ, ОМ, Е по ГОСТ 15150-69 (один или два знака). Категория размещения 1 или 5 по ГОСТ 15150-69.

Дата выпуска 2013 С14 -  
Дата консервации

