

# ТАБЛО СВЕТОВОЕ ТИП ТС

## ЭТИКЕТКА НТС.ЭТ

### 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Табло световое типа ТС..... (далее «табло») предназначено для индикации состояния оборудования или объекта в различных технологических процессах.

1.2 Табло применяется для использования в щитах управления.

1.3 Табло выпускается в следующих модификациях:

- ТСБ 2 – табло световое двухламповое;
- ТСМ П – табло световое одноламповое прямоугольное;
- ТСМ К – табло световое одноламповое круглое.

Цвет светофильтра табло и отображаемая надпись выполняются по требованию заказчика.

1.3 Табло изготавливается по 4 категории размещения ГОСТ 15150-69 в климатическом исполнении УХЛ и предназначено для работы при температуре окружающего воздуха от 5 до 50 °С и относительной влажности не более 80 %.

### 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Электропитание табло осуществляется от сети переменного тока напряжением  $(220 \pm 22)$  В и частотой  $(50 \pm 1)$  Гц.

2.2 Потребляемая мощность одной лампочки, используемой в табло при номинальном питающем напряжении, Вт, не более, 10

2.3 Габаритные размеры табло, мм, не более :

- |          |                 |
|----------|-----------------|
| - ТСБ 2, | 110 x 45 x 105. |
| - ТСМ П, | 55 x 45 x 105.  |
| - ТСМ К, | 55 x 110.       |

2.4 Масса табло, кг, не более :

- |          |       |
|----------|-------|
| - ТСБ 2, | 0,3.  |
| - ТСМ П, | 0,15. |
| - ТСМ К, | 0,1.  |

2.

### 3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

3.1 Табло световое тип ТС..... соответствует конструкторской документации и признано годным к эксплуатации.

М.П.

Дата выпуска .....

ОТК .....

Дата отгрузки «    »                    200    г

### 4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие табло требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок хранения изделия - два года с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - один год с момента ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.