

ТАБЛО СВЕТОВОЕ ТИП ТС

ЭТИКЕТКА НТС.ЭТ

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Табло световое типа ТС..... (далее «табло») предназначено для индикации состояния оборудования или объекта в различных технологических процессах.

1.2 Табло применяется для использования в щитах управления.

1.3 Табло выпускается в следующих модификациях:

- ТСБ 2 – табло световое двухламповое;
- ТСМ П – табло световое одноламповое прямоугольное;
- ТСМ К – табло световое одноламповое круглое.

Цвет светофильтра табло и отображаемая надпись выполняются по требованию заказчика.

1.3 Табло изготавливается по 4 категории размещения ГОСТ 15150-69 в климатическом исполнении УХЛ и предназначено для работы при температуре окружающего воздуха от 5 до 50 °С и относительной влажности не более 80 %.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Электропитание табло осуществляется от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В и частотой (50 ± 1) Гц.

2.2 Потребляемая мощность одной лампочки, используемой в табло при номинальном питающем напряжении, Вт, не более, 10

2.3 Габаритные размеры табло, мм, не более :

- | | |
|----------|-----------------|
| - ТСБ 2, | 110 x 45 x 105. |
| - ТСМ П, | 55 x 45 x 105. |
| - ТСМ К, | 55 x 110. |

2.4 Масса табло, кг, не более :

- | | |
|----------|-------|
| - ТСБ 2, | 0,3. |
| - ТСМ П, | 0,15. |
| - ТСМ К, | 0,1. |

2.

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

3.1 Табло световое тип ТС..... соответствует конструкторской документации и признано годным к эксплуатации.

М.П.

Дата выпуска

ОТК

Дата отгрузки « » 200 г

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие табло требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок хранения изделия - два года с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - один год с момента ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.