

**ПРИЕМНИК ТЕРМОМЕТРА  
СОПРОТИВЛЕНИЯ  
П-1 (П-1 Тр)**

**ЗПМ.844.004 ЭТ  
ЭТИКЕТКА**

На изделие № 812

**1 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Приемник термометра сопротивления П-1 \_\_\_ изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК



М.П.

подпись

дата

[Signature]  
16.12.13

линия отреза при поставке на экспорт

служба

ЗПМ.844.004 ЭТ

ТУВ25-7529.001-87

обозначение ТУ

Приемник термометра  
сопротивления П-1 \_\_\_

42 1141 840 / 07  
код ОКП

Руководитель предприятия

М.П.

подпись, дата

Исполнение ЗПМ.844.004- 01

№ 812

Начальник представительства  
заказчика

подпись, дата

[Signature] 16.12.13 М.П.

## 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование параметра   | Значение                |
|--|-------------------------|
| 1. Исполнение  | ЗПМ.844.004- <u>U</u>   |
| 2. Диапазон измерения температур, °С                               | от минус 70 до плюс 150 |
| 3. Погрешность приемника в диапазоне температур от 0 до 100 °С, °С | ±1                      |
| 4. Сопротивление обмотки приемника, Ом:                            |                         |
| при температуре 0 °С   | 90,1±0,15               |
| при температуре 100 °С   | 129,8±0,44              |
| 5. Вибрационные нагрузки:  |                         |
| ускорение, м/с <sup>2</sup> , не более                             | 98                      |
| диапазон частот, Гц  | 5...300                 |
| 6. Масса, г, не более  | 120                     |

## 3 РЕСУРС, СРОК СЛУЖБЫ И СРОК ХРАНЕНИЯ

Назначенный ресурс приемника \_\_\_\_\_ ч налета в течение срока службы \_\_\_\_\_ лет, в том числе срок хранения 6 лет.

Указанный ресурс, срок службы и срок хранения действительны при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов:  
Серебро – 0,03 г алюминий – 0,02 кг, медь – 0,02 кг, латунь – 0,013 кг.

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения – 6 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 11 лет со дня изготовления.

Гарантийная наработка – 10000 ч налета в пределах гарантийного срока.

Приемник термометра сопротивления П-1 (П-1 Тр).  
Этикетка. Заказ № 412