


EXHAUST CENTRIFUGAL FAN

Центробежный вытяжной вентилятор

Abluft Radialventilator

Odśrodkowy wentylator wyciągowy



Motor type:

Voltage / Напряжение / Spannung / Napięcie znamionowe:

Maximum pressure / Полное давление / Maximaler Druck / Spręż max.:

Max. air flow / Макс. производ. / Max Luftfördermenge / Wydatek max.:

Speed / Частота вращения / Drehzahl / Prędkość obrotowa:

Power input / Входная мощность / Leistungsaufnahme / Moc pobierana:

Weight / Масса / Gewicht / Masa:

Material of impeller / Материал ротора / Laufradmaterial / Materiał wirnika:

Permissible ambient temperature / Допустимая окружающая температура / Zulässige Umgebungstemperatur / Dopuszczalna temperatura otoczenia:

Temperature of the transported air / Температура перемещаемого воздуха / Temperatur des transportierten Luft / Temp. transportowanego powietrza:

Fan dimensions / Размеры вентилятора / Lüfterabmessungen / Wymiary wentylatora:

Curves / Характеристика / Curves / Charakterystyka:

EM 3030

230V/50Hz

160 Pa

235 m³/h

2575 rpm



44 W

1,00 kg

stainless steel / нержавеющая сталь / edelstahl / stal nierdzewna

-25..+85 °C

up to +250 °C



	n [rpm]	P _i [W]
①	2540	45
②	2620	42